

liquid metals

scheda tecnica

DIAMANT liquidmetals è un monocomponente, stucco metallico pronto all'uso stucchi riempito con metalli selezionati. Gli stucchi speciali (alluminio, acciaio e ferro) possono essere applicati a spatola.

Tutti gli stucchi metallici mostrano un buon adattamento al metallo di base dopo l'indurimento.

Questi stucchi metallici possono essere utilizzati per la riparazione di piccoli difetti superficiali.

Con **DIAMANT thinner** è possibile regolare la pastosità dello stucco metallico usando il diluente fino alla consistenza desiderata

APPLICAZIONE

Gli stucchi speciali (alluminio, acciaio e ferro) possono essere

applicati a spatola o simili.

Il punto da riparare deve essere pulito ed asciutto. I difetti più grandi o più profondi possono richiedere l'applicazione di diversi strati di stucco. Il primo strato dovrebbe essere indurito prima dell'applicazione dello strato successivo.

Lo stucco metallico applicato si asciuga entro circa 30 minuti (n seguito, in caso di diversi strati, può essere applicato il successivo) e ripara totalmente in ca. 1 ora (riferendosi a +20 ° C / 68 ° F).

DIAMANT liquidmetals e **DIAMANT thinner** sono prodotti infiammabili. Il punto d'infiammabilità sotto 21°C / 70°F

Pennellabile, colabile

Resistente all'invecchiamento

Resistente alle temperature (a prova di acqua calda)

Buona resistenza alla maggior parte degli agenti chimici

Resistente alla pressione

Resistente agli agenti atmosferici

Pronto per l'uso, non richiede miscelazione

Linea di prodotto

	Cod
Liquid Alu	#0076
Liquid Alu Silver	#1110
Liquid Iron	#0077
Liquid Steel	#0078
Liquid Bronze	#0121

Superior

Cast Iron Superior	#0134
Cast Steel Superior	#0135
Alu Superior	#0227



CONFEZIONI
1000g - 500gr
Tubo 500ml
Siringa 20ml

CONSERVAZIONE
6 mesi: Contenitore - Tubo
3 mesi: Siringa

Rapido, per piccole riparazioni
Protezione superficiale
Correzione di tubi, contenitori,
refrigeratori, radiatori, profili, getti